



- 1/2,5" CMOS Sensor
- Brennweite 4 mm
- 4k Auflösung (3840x2160px)
- IR Beleuchtung (bis 40m)
- Wettergeschützt (IP67)
- 12VDC, PoE





L-KB-5800

Die L-KB-5800 ist eine kompakte 8 Megapixel (4k) Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (max. 40m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,5" 4k CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px (max 15bps) oder ab 5MP (3072x1728px) bis max 25bps. Die Kamera ist mit einem 4mm Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264/H.265/+ und MJPEG Format abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

| Technische Daten | |
|------------------------|---|
| Typ | Tag/Nacht IP Bullet Kamera |
| Aufnahmesensor | 1/2,5" 4k CMOS |
| Auflösung | u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px) |
| Kompressionsverfahren | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Objektiv | f=4mm / F1.6 |
| Blickwinkel | 87° (H) |
| IR Sperrfilter | mechanisch |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| IR-Beleuchtung | ja |
| IR-Reichweite | max. 40m |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,05 Lux@F1.6 |
| Gegenlichtkompensation | DWDR, BLC, HLC |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung |
| Bildraten | Mainstream: 4k bis 15bps 3mp bis 25bps Sub Stream bis 15bps Third Stream bis 7bps |

| | |
|------------------------|--|
| Bitrate | H.264: 24k~10240Kbps H.265: 1280k~7424Kbps |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif |
| ONVIF | ja |
| Speicher | MicroSD cardslot, max. 128GB |
| Spannungsversorgung | 12 VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 7W |
| Schutzart | IP67 |
| zul. Arbeitstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 180mm(L) x 70mm(B) x 70mm(H) inkl. Wandhalter |
| Gewicht | 528g |
| Lieferumfang | Wandhalter, Software, BDA |



L-KB-5800 (70.106.65)

| Zubehör | |
|-------------------|------------------|
| L-MA1 (70.110.50) | Mastadapter |
| L-AB5 (70.110.18) | Anschlußbox weiß |