

L-DVR-2816-4K

- Hybrid-Rekorder
- 16 HD-Kanäle + 16 IP-Kanäle
- 3840 x 2160 px (4K)
- intelligente Videoanalyse
- Gesichtserkennung und - Zuordnung
- HDMI- und VGA-Ausgang



Der L-DVR-2816-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 16 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder analoge Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis 16 IP-Signale bis 8 MP (ohne analog bis zu 32 Signale) aufgezeichnet werden. Der DVR verfügt über intelligente Funktionen wie z.B. Datenbank-gestützte Gesichtszuordnung oder Smart Motion Detection. Die Daten können auf acht internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten

Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Hybrid)	HD-Kanäle: 16 x BNC; IP-Kanäle: 16 bis max 32
Videoausgang	1 x HDMI: bis 3840 x 2160 px (4K); je 1 x HDMI2 / VGA: bis 1920 x 1080 px (Full HD) 1 x TV (BNC)
Auflösung	HD-CVI / TVI / AHD / IP bis 4K
Kompressionsverfahren	AI Coding, H.264, H.264+, H.265, H.265+
Aufnahmerate	Hauptstream: 4K (1~7 bps) 6MP (1~10 bps) 5MP (1 ~ 12 bps) 4/3MP (1 ~ 15 bps) Full HD (1 ~ 25 bps) Extrastream: 960H (1~15bps) D1/CIF (1 ~ 25 bps)
Aufnahmerate (IP)	128 Mbps
Bitrate	32 ~ 6144 kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9/16/25/36-Teilung im IP-Erweiterungsmodus; 1/4/8/9/16-Teilung ohne IP-Erweiterungsmodus
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Alarm, Bewegung, IVS, Zeitplan
Bewegungserkennung	ja, Smart (Personen/KFZ)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, KI unterstützt (2 Kanäle, analog) Gesichtserkennung und -zuordnung (2 Kanäle, analog)
POS (Point of Sale)	ja
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzenenmaskierung	ja
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS485, RS232
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/6
Audio Ein-/ Ausgänge	16/1 (BNC) Mic in/out (BNC)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)

Netzwerk-Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	8 x SATA intern, 1 x eSATA (je bis 10 TB, nicht im Lieferumfang)
Fernkonfiguration	Webbrowser, CMS
Bauart	standalone
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	35W (ohne HDD)
Abmessungen	440 mm x 95 mm x 455 mm
Gewicht	6,8 kg (ohne HDD)
max. Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RL
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
Lieferumfang	Rekorder, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung, HDD-Kabel, Netzteil

Bilder

