

L-KB-2200

- Bullet-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 3,6 mm Objektiv
- IR-Reichweite 40 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- wettergeschützt (IP67)





Die L-KB-2200 ist eine kompakte HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Beleuchtung (bis 40 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist wettergeschützt (IP67) und verfügt über ein 3,6 mm Fest-Objektiv mit elektronischer Blende. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



Technische Daten

Typ	Bullet-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Blendensteuerung	elektronisch
Fokussteuerung	fix
Objektiv	3,6 mm, F1.6
Blickwinkel	H: 86,9°
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 40 m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	AGC
Signal/Rauschabstand	> 50 dB
Bildraten	25/30 bps bei 1080p
Audio	1 x Cinch Audio IN, eingeb. Mikrofon
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC (Hohlstecker)
Leistungsaufnahme	max. 6,7 W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	180 mm x 70 mm x 70 mm
Gewicht	420 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

Bilder



HD-CVI



DIP-Schalter



Netzstecker




Audio In




Zubehör



L-AB5
Anschlußbox



L-AB14
Anschlußbox für Dome-Kameras



L-EA1
Eckhalterung für High Speed Dome



L-MA2
Masthalter